

## iQ100 LU63LCC20 Weiß



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Die Lüfterleistung von 350 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 7,0  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung Abluft (m<sup>3</sup>/h) : 260  
 Max. Gebläseleistung Umluft (m<sup>3</sup>/h) : 110  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Geräusch (dB) : 72  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003776414  
 Anschlusswert (W) : 146  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Unterbaugerät



4 242003 776414

### Sonderzubehör

LZ27001 Aktivkohlefilter

## iQ100 LU63LCC20 Weiß

### Ausstattung

#### Bauform

- Unterbauhaube
- 60 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. 350 m<sup>3</sup>/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB\*

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter

#### Maße

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 100 mm, 120 mm mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

