# Míele

# Mein Prospekt









#### PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8,0 kg.



- Trommelvolumen 130 I, Füllgewicht 8,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry



| Bauform  | Frontlader, säulenfähig |
|--|-------------------------|
| Linie  | Performance             |
| Front  | Edelstahl               |
| Blendenfarbe   | Edelstahl               |
| Maximale Beladungsmenge in kg  | 8,0                     |
| Trommelvolumen in I  | 130                     |
| Trocknungssystem   | Wärmepumpe              |
| Türöffnung [Ø] in mm   | 370                     |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 167                     |
| Türanschlag  | links                   |
| Schontrommel aus Edelstahl   | •                       |
| Anwendung  |                         |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie  | •                       |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime   | •                       |
| Geeignet für das Facility Management   | •                       |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim  | •                       |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                                     | •                       |
| Geeignet für das Handwerk  | •                       |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                                    | •                       |
| Geeignet für das Krankenhaus   | •                       |
| Geeignet für den Campingplatz  | •                       |
| Geeignet für den Sportverein   | •                       |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness  | •                       |
| Geeignet für den Haushalt  | •                       |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis                                      | •                       |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie                                      | •                       |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie                           | •                       |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen                                     | •                       |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen                                  | •                       |
| Leistungsdaten   |                         |
| Maximale Verdampfungsleistung in I/Std.  | 2,8                     |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg  | 0,20                    |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken                         | 0,20                    |
| Restfeuchte 48% in kWh/kg  |                         |
| Spezifischer Energieverbrauch<br>Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in | 0,17                    |
| kWh/kg   | 0,17                    |
| Programmlaufzeit in Min.   | 79                      |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte                          |                         |
| 48% in Min. Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken                        |                         |
| Restfeuchte 40% in Min.  | 67                      |



#### PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8,0 kg.



| Steuerungstyp  M Select Kleine Riese Programmierbarkeit  Programmierbar  Restfeuchtegesteuer  Max. Startzeitvorwahl in h  Restzeitanzeige  Programmablaufanzeige  Blende mit leicht verständlichen Symbolen  Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Elektroanschluss  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  Ausgamen Australie in men |    |
|--|----|
| Programmsteuerung  Max. Startzeitvorwahl in h  Restzeitanzeige  Programmablaufanzeige  Blende mit leicht verständlichen Symbolen  Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Elektroanschluss  Gesamtanschluss in kW  Absicherung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  Restfeuchtegesteuer   Wärmepumpe  220-240V~ 50HZ  1,44  10  | en |
| Max. Startzeitvorwahl in h  Restzeitanzeige  Programmablaufanzeige  Blende mit leicht verständlichen Symbolen  Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Wärmepumpe  Elektroanschluss  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  |    |
| Restzeitanzeige Programmablaufanzeige Blende mit leicht verständlichen Symbolen Sprache jederzeit einfach wählbar Standard Elektroanschluss Beheizungsart Wärmepumpe Elektroanschluss Gesamtanschluss in kW 1,44 Absicherung in A 10 Auslieferung mit Netzstecker Maße und Gewicht   | t  |
| Programmablaufanzeige  Blende mit leicht verständlichen Symbolen  Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Wärmepumpe  Elektroanschluss  220-240V~ 50HZ  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht   |    |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen  Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Elektroanschluss  Z20-240V~ 50HZ  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  |    |
| Sprache jederzeit einfach wählbar  Standard Elektroanschluss  Beheizungsart  Elektroanschluss  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  •  Wärmepumpe  220-240V~ 50HZ  1,44  10  10  |    |
| Standard Elektroanschluss Beheizungsart Wärmepumpe Elektroanschluss 220-240V~ 50HZ Gesamtanschluss in kW 1,44 Absicherung in A 10 Auslieferung mit Netzstecker Maße und Gewicht  |    |
| Beheizungsart  Elektroanschluss  220-240V~ 50HZ  Gesamtanschluss in kW  Absicherung in A  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  Wärmepumpe  220-240V~ 50HZ  1,44  10  • • • • • • • • • • • • • • • • •  |    |
| Elektroanschluss  220-240V~ 50HZ  Gesamtanschluss in kW  1,44  Absicherung in A  10  Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  |    |
| Gesamtanschluss in kW 1,44 Absicherung in A 10 Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht  |    |
| Absicherung in A 10 Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht   |    |
| Auslieferung mit Netzstecker  Maße und Gewicht   |    |
| Maße und Gewicht   |    |
|  |    |
| Außermeß Nettebähe in mm   |    |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm 850  |    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm 605  |    |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm 777   |    |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm 940   |    |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm 660   |    |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm 820  |    |
| Nettogewicht in kg 72,0  |    |
| Bruttogewicht in kg 78   |    |
| Maximale Bodenbelastung in N 920   |    |
| Emissionswerte   |    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz <70 dB(A) re 20 µPa   |    |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h 3,60   |    |
| Ausstattung  |    |
| Intelligente Trommelreversierung •   |    |
| Axiale Luftführung •   |    |
| Flusenfilter in der Tür •  |    |
| Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem •   |    |
| PerfectDry •   |    |
| Softliftrippen •   |    |
| Funktion Schonen Plus •  |    |
| Kondenswasserableitung •   |    |
| Kommunikationsschacht •  |    |
| Trocknerkorb (Option) •  |    |
| Trommelbeleuchtung •   |    |
| Geräteunabhängiges Zubehör •   |    |

## Míele

### PDR 508 HP [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8,0 kg.



| Effizienz und Nachhaltigkeit  | _            |
|---|--------------|
| Energieeffizienzklasse  | A++          |
| Kondensationseffizienzklasse  | A            |
|   | <u>^</u> 236 |
| Jahresenergieverbrauch in kWh  Geräusch im Standardprogramm Baumwolle | 230          |
| Schranktrocken bei voller Beladung in dB(A)                           | 67           |
| Laufzeit im Standardprogramm in Min.                                  | 103          |
| Funktionsprinzip  | Kondens      |
| Beladungsmenge in kg  | 8,0          |
| Recyclingquote in %   | 95           |
| Enthält fluorierte Treibhausgase                                      | •            |
| Hermetisch geschlossenes System                                       | •            |
| Kältemittel   | R134a        |
| Kältemittelmenge in kg  | 0,61         |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e                            | 1.430        |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO2e                                   | 872          |
| Anschlussmöglichkeiten  |              |
| Kassiersystem (Option)  | •            |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang                              | •            |
| LAN/WLAN-Modul (Option)   | •            |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen   |              |
| CE  | •            |
| VDE   | •            |
| VDE-EMC   | •            |
| Spritzwasserschutz IP X4  | •            |
| WEEE  | •            |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                           | •            |



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh miele.de info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

#### Miele Kundenservice für Hausgeräte

### 0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr Sa. 9:00 - 18:00 Uhr Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

#### Miele Online-Shop

shop@miele.de shop.miele.de

#### Miele Events

events@miele.de miele.de/events

#### Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26 10117 Berlin miele.de/center-berlin mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 030 8871151-0

#### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

#### Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh miele.de/center-guetersloh mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 05241 89-67530

#### Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

#### Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen Königsallee 2 40212 Düsseldorf miele.de/center-duesseldorf mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 0211 1576 0630

#### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 20.00 Uhr



Operated by MieleRetailGmbH







Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.