

**Miele**

The world  
of Miele Marine



PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8&nbsp;kg&nbsp;kg&nbsp;kg.

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance Plus
Front	Lotosweiß, emailliert
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8
Trommelvolumen in l	130
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	5,5
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg	0,5
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,42
Programmlaufzeit in Min.	42
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in Min.	42
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	37
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N~ 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,14
Gesamtanschluss in kW	6,4
Absicherung in A	10
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	230V~ 50/60HZ
Heizleistung in kW	2,9
Gesamtanschluss in kW	3,24
Absicherung in A	16

- Trommelvolumen 130 l 130 l, Füllgewicht 8 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay - M Touch Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8&nbsp;kg&nbsp;kg&nbsp;kg.

<b>Mögliche Spannungsvariante 2</b>	
Elektroanschluss	3~ 230V 50/60HZ
Heizleistung in kW	6,14
Gesamtanschluss in kW	6,4
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	717
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	51,5
Bruttogewicht in kg	57
Maximale Bodenbelastung in N	920
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	0,76
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

# Miele

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Tel. +49 5241 89-0  
[www.miele-marine.com](http://www.miele-marine.com)

**International Service Contacts**

Americas: +1 609419 4376  
Australia, Asia, Oceania: +61 3 9764 7880  
Europe, Africa, Middle East: +049 5241 89 566 877

Email: [service@miele-marine.com](mailto:service@miele-marine.com)