

Miele

The world
of Miele Marine



PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen. bsp;

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	18
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:23	13
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	325
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,5
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,52
Programmlaufzeit in Min.	23
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18
Gesamtanschluss in kW	18,6
Absicherung in A	50

- Trommelvolumen 325 l 325 l, Füllgewicht 18 kg
- Einzigartige Wäscheschonung - Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen. bsp;

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1415
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1925
Nettogewicht in kg	169,5
Bruttogewicht in kg	183
Maximale Bodenbelastung in N	1928
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Connector Box	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	320
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3

PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen. •

Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Miele

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel. +49 5241 89-0
www.miele-marine.com

International Service Contacts

Americas: +1 609419 4376
Australia, Asia, Oceania: +61 3 9764 7880
Europe, Africa, Middle East: +049 5241 89 566 877

Email: service@miele-marine.com