

**Miele**



## PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, Lloyd's Register approved.



- Max. Reinigungsleistung\*: 152 Teller/h
- Besonders hygienische Ergebnisse - Nachspültemperatur von 85 °C
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Immer das richtige Programm - spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

EAN: 4002516149200 / Artikelnummer: 61806153MAR / Materialnummer: 11181580

| <b>Bauform und Ausführung</b>                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bauform                                                  | Unterbau-Spülmaschine   |
| Linie                                                    | Professional            |
| Spülsystem                                               | Frischwasser Frontlader |
| Anzahl Spülebenen                                        | 2                       |
| Front                                                    | Edelstahl               |
| Seitenwände                                              | Edelstahl               |
| Umrüstbar auf Standgerät                                 | Stand 1-80, Edelstahl   |
| <b>Anwendung</b>                                         |                         |
| Geeignet für Offshore und Marine                         | •                       |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    |                         |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.                              | 390                     |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min.                        | 15                      |
| Maximale Nachspültemperatur in °C                        | 85                      |
| Reinigungsleistung Teller/h                              | 152                     |
| Reinigungsleistung Körbe/h                               | 8                       |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | •                       |
| Lebensdauer in Spülzyklen                                | 15.000                  |
| <b>Steuerung</b>                                         |                         |
| Steuerungstyp                                            | TouchControl            |
| Programmwahl                                             | Touch on Metal          |
| Max. Startzeitvorwahl in h                               | 24                      |
| Restzeitanzeige                                          | •                       |
| Programmablaufanzeige                                    | •                       |
| Einstellbare Displaysprachen                             | •                       |
| Sprachneutrale Bedienung                                 | •                       |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                         |                         |
| Elektroanschluss                                         | 2 PH. 208V 60HZ         |
| Heizleistung in kW                                       | 5,40                    |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 5,80                    |
| Absicherung in A                                         | 30                      |
| Länge der Netzanschlussleitung in m                      | 2,20                    |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>                      |                         |
| Elektroanschluss                                         | 3 PH. 208V 60HZ         |
| Heizleistung in kW                                       | 5,4                     |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 5,80                    |
| Absicherung in A                                         | 20                      |

PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, Lloyd's Register approved.



| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                   |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]                              | 1                  |
| Warmwasser [Anzahl]                              | 1                  |
| Erforderlicher Fließdruck in bar                 | 1,00-10,00         |
| Ablaufpumpe [DN]                                 | 22                 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm        | 100                |
| Integrierter Wasserenthärter                     | •                  |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l                   | 10,70              |
| Wasserschutzsystem                               | Waterproofsystem   |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l                | 8,00               |
| <b>Maße und Gewicht</b>                          |                    |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                        | 820                |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                      | 530                |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                       | 505                |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                       | 940                |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                     | 675                |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                      | 685                |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm                   | 559                |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm                 | 530                |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm         | 474                |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm        | 505                |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm                 | 216                |
| Nettogewicht in kg                               | 63                 |
| Bruttogewicht in kg                              | 69                 |
| Maximale Bodenbelastung in N                     | 1200               |
| <b>Emissionswerte</b>                            |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) in dB(A) re 1 pW       | 57,0               |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                  | 1,08               |
| <b>Programme</b>                                 |                    |
| Universal                                        | •                  |
| Kurz                                             | •                  |
| Kalt/Vorspülen                                   | •                  |
| Intensiv                                         | •                  |
| Regeneration                                     | •                  |
| Abpumpen                                         | •                  |
| <b>Korbgestaltung</b>                            |                    |
| 1 x Oberkorb O 891 für Tassen                    | •                  |
| 1 x Unterkorb U 890 für Einsätze                 | •                  |
| 1 x Einsatz E 810 für Dessertteller              | •                  |
| 2 x Einsatz E 816 für Teller                     | •                  |
| 2 x Einsatz E 165 für Besteck                    | •                  |
| Höhenverstellbarer Oberkorb                      | •                  |

PG 8061 U [HYGIENE MAR]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine  
mit Körben, Lloyd's Register approved.



| <b>Ausstattung</b>                                       |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl                      | • |
| Salzgefäß in der Tür                                     | • |
| AutoClose                                                | • |
| Perfect GlassCare                                        | • |
| Sprühnebel-Dampfkondensator                              | • |
| Einstellbare Temperatur und Temperaturhaltezeiten        | • |
| Veränderbare Nachspültemperatur                          | • |
| Veränderbare Spültemperatur                              | • |
| Veränderbare Spülzeit                                    | • |
| Optische Schnittstelle                                   | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option)                           | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                            |   |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger               | • |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler                      | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                     |   |
| CE                                                       | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG              | • |
| EMV                                                      | • |
| Funkschutz                                               | • |
| VDE                                                      | • |
| EN 1717                                                  | • |
| Lloyd's Register                                         | • |

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

## Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.