

Miele

The world
of Miele Marine



PRI 421 [SOM EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung für den Marineeinsatz.

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltztuch
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	67
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	22,9
Gesamtanschluss in kW	23,5
Absicherung in A	50
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2759
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttöhöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2866
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	458
Bruttogewicht in kg	537
Maximale Bodenbelastung in N	4493
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	13,7

- Leistung atr_c_PP_115510 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm mm, Arbeitsbreite 2040 mm mm
- Schnelle Abkühlung der Textilien - EasyFold-Ausgabetisch
- Modernste Steuerung - Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen - Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung - flexibel gelagerte Mulde

PRI 421 [SOM EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung für den Marineeinsatz.

Ausstattung	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Miele

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel. +49 5241 89-0
www.miele-marine.com

International Service Contacts

Americas: +1 609419 4376
Australia, Asia, Oceania: +61 3 9764 7880
Europe, Africa, Middle East: +049 5241 89 566 877

Email: service@miele-marine.com