

**Miele**

The world  
of Miele Marine



PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

- Trommelvolumen 240 l ,  
Füllgewicht 24 kg
- Große Programmviefalt -  
anwendungsspezifische  
Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege  
dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient - niedriger  
Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudergebnisse -  
Restfeuchte atr\_c\_PP\_112063  
%\*, g-Faktor 542 l

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	50
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	542
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	5 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•

PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung in kW	0
Heizleistung Dampf in kW	50
Gesamtanschluss in kW	4,3
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1085
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1710
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1470
Nettogewicht in kg	640
Bruttogewicht in kg	691
Maximale Bodenbelastung in N	8417
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,7
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95

PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3-4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

- Trommelvolumen 240 l ,  
Füllgewicht 24 kg
- Große Programmvierfalt -  
anwendungsspezifische  
Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege  
dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient - niedriger  
Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudergebnisse -  
Restfeuchte atr\_c\_PP\_112063  
%\*, g-Faktor 542 l

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierter Schontrummel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	50
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	542
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	5 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•

PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung in kW	0
Heizleistung Dampf in kW	50
Gesamtanschluss in kW	4,3
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	1x 3/4" mit 1" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1085
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1710
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1470
Nettogewicht in kg	640
Bruttogewicht in kg	691
Maximale Bodenbelastung in N	8417
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,7
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95

PW 6241 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, &nbsp;dampfbeheizt (indirekt)  
speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.

<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3-4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

# Miele

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Tel. +49 5241 89-0  
[www.miele-marine.com](http://www.miele-marine.com)

**International Service Contacts**

Americas: +1 609419 4376  
Australia, Asia, Oceania: +61 3 9764 7880  
Europe, Africa, Middle East: +049 5241 89 566 877

Email: [service@miele-marine.com](mailto:service@miele-marine.com)