

## Netzteile mit F-Anschluss für Multischalter-Serie-III

Artikelbezeichnung	KR NT Serie III MS 1200 (Steckernetzteil)*	KR NT Serie III MS 2000 (Wandmontage)**	KR NT Serie III MS 3300 (Wandmontage)*
Artikelnummer	11418	11422	11419
Spannung / Leistung	18 V / 1,2 A	15 V / 2,0 A	15 V / 3,3 A
Spannungsbereich AC	90-265 VAC / 48-62 HZ	180-264 VAC / 48-62 HZ	180-264 VAC / 48-62 HZ
Nennspannung AC	110-240 VAC / 50-60 HZ	230 VAC / 50-60 HZ	230 VAC / 50-60 HZ
Überspannungsabschaltung	< 120-150%	25 V	25 V
Grundlast	0,3A	0,2 A	0,3 A
Wirkungsgrad	>77% 230V & Volllast	>87% 230 V & Volllast	>84 % 230 V & Volllast
Betriebstemperatur	-10° C ... +40° C	-10° C ... +55° C	-10° C ... +40° C
Einsetzbar für	<b>KREILING Multischalter-Serie-III (MSK, K, BV, VT und AZR)</b>		

\* EN 60950-1, IEC60065 über SIQ / CB-scheme Zertifikat)  
EN 50083-2 inkl. Zertifikat (UL94V-0 Konform)

\*\* EN 60065, EN60950-1 vorbereitet für EN62368  
Bestätigung: IEC60065 über SIQ / CB-scheme Zertifikat)  
EN 50083-2 inkl. Zertifikat  
Effizienz DoE Level Europe V, DoE Level USA VI (UL94V-0 Konform)



KREILING Technologien GmbH  
Westring 75 • 33818 Leopoldshöhe  
Telefon: 05202/9878-0  
[www.kreiling-technologien.de](http://www.kreiling-technologien.de)  
[info@kreiling-technologien.de](mailto:info@kreiling-technologien.de)  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Technische Änderungen vorbehalten