

OSC6M183ES





AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 6000 mit TwinTech® NoFrost

Die Kühl-Gefrierkombinationen 6000 TwinTech® No Frost halten Lebensmittel 60 % saftiger als Kühlschränke mit nur einem Evaporator. Das duale Kühlsystem hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Damit entfällt auch das Abtauen des Gefrierschranks.3

*Interner Test der TwinTech®-Technologie mit eigens entwickelter Testmethode zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts nach 9 Tagen Lagerung (im Vergleich zu einem hauseigenen Produkt mit nur einem

Produktvorteile & Ausstattung



Mit der Technologie TwinTech bleiben Lebensmittel bis zu 60 % feuchter und saftiger.*

Dank der TwinTech® No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich*.

*Interner Test der TwinTech®-Technologie mit eigens entwickelter Testmethode zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts nach 9 Tagen Lagerung (im Vergleich zu einem hauseigenen Produkt mit nur einem Verdampfer)



70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung

Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff.

Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei.

*Innenauskleidung besteht aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff rHIPS.

*Die Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, der 13 % des gesamten Kunststoffes



MultiFlow: Schützt die Qualität der Lebensmittel MultiFlow schützt die Qualität der Lebensmittel, indem

sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil hält. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so ieden Winkel erreicht.



ExtraChill Schublade: Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse.

Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Käse zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest der Kühl/Gefrrierkombination.



10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum nie mehr abtauen
- TwinTech® getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt
- Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle
- Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen
- 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert • ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Verschiebbare Türablage
- · Obst- und Gemüseschubladen: 1
- · Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- · Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- · Temperaturalarm, optisch und akustisch
- · Türanschlag rechts, wechselbar



OSC6M183ES

Technische Daten			
PNC	925 555 014	Bruttogewicht (kg)	62
EAN-Nummer	7333394062808	Nettogewicht (kg)	60
EPREL Registrierungscode	1957053	Verpackung, Höhe (mm)	1840
Energieeffizienzklasse	E	Verpackung, Breite (mm)	605
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	217	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gesamtnutzinhalt (Liter)	249	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	186	Verpackungsgewicht Papier/Karton in	0
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	62.4	g Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemissionsklasse	С	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE)	350
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	37	in g	330
Gefriervermögen (kg/24Std.)	5	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Lagerzeit bei Störung (Std.)	10	Verpackungsgewicht Polystyrol	1245
Klimaklasse	SN-N-ST-T	(EPS/EPP) in g	-
Gerätehöhe (mm)	1772	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätebreite (mm)	546	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätetiefe (mm)	549	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Einbauhöhe (mm)	1780	Herstellungsland	Italien
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	220-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		



