

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR516COP SL G DAC IG-GS E02Z

EAN: 4002516659006 Artikel-Nr.: 52516014DAC Mat-Nr.: 12259840

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: SlimLine • Linie: Professional • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 16.0 kg • Füllverhältnis: 1:18 • Trommelvolumen in l: 300.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Trommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 14.50 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.650 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 27 min

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Select Benchmark • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Programmsteuerung: Zeitgesteuert • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Blende mit leicht verständlichen Symbolen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Gas • Elektroanschluss: 1N AC 230V 50/60HZ • Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt • Heizleistung Gas in kW: 18.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 0.600 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1800 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 711 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1089 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1810 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 800 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1180 mm • Nettogewicht in kg: 149.7 kg • Bruttogewicht in kg: 163 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1704 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 56 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.70

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Großflächiger Flusenfilter • Softliftrippen • Unterfahrbare Sockel • Kommunikationsschacht • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang • Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) • WLAN Trockner • Connector Box • LAN-Modul (Option)

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMC • Spritzwasserschutz IP X4 • DVGW-Gas • WEEE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG