

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR516ROP SL EL DAC IG-GS A01Z

EAN: 4002516658931 Artikel-Nr.: 52516003DAC Mat-Nr.: 12259770

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: SlimLine • Linie: Professional • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 16.0 kg • Füllverhältnis: 1:18 • Trommelvolumen in l: 300.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Trommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 12.50 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.550 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 31 min

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Select Benchmark • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Programmsteuerung: Restfeuchtgesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Blende mit leicht verständlichen Symbolen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50/60HZ • Heizleistung Elektro in kW: 13.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 14.100 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1800 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 711 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1089 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1810 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 800 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1180 mm • Nettogewicht in kg: 145.7 kg • Bruttogewicht in kg: 159 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1664 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 55 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.70

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Großflächiger Flusenfilter • PerfectDry • Softliftrippen • Funktion Schonen • Unterfahrbare Sockel • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang • Spitzenlastabschaltung/ Energiemanagement (Option) • WLAN Trockner • LAN-Modul (Option)

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMC • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG