

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR518COP G EU IG E02X

EAN: 4002516408741 Artikel-Nr.: 52518008EU Mat-Nr.: 11717920

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 13.0 kg • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 18.0 kg • Trommelvolumen in l: 325.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Türanschlag wechselbar • Schontrummel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 16.50 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.560 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 26 min • Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Select Benchmark • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Programmsteuerung: Zeitgesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Blende mit leicht verständlichen Symbolen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Gas • Elektroanschluss: 1N AC 230V 50HZ • Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt • Heizleistung Gas in kW: 18.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 0.600 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1400 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 906 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1035 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1526 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1125 mm • Nettogewicht in kg: 179.5 kg • Bruttogewicht in kg: 193 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 2026 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 50 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 4.50

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Großflächiger Flusenfilter • Softliftrippen • AirRecycling • Kommunikationsschacht • Not-Halt-Schalter • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang • Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) • WLAN Trockner-Connector Box • LAN-Modul (Option)

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMC • Spritzwasserschutz IP X4 • DVGW-Gas • WEEE • UKCA • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG