

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PDR914 HP EU IG A01X

EAN: 4002516408826 Artikel-Nr.: 52914007EU Mat-Nr.: 11718010

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance Plus • Front: Eisengrau • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 10.0 kg • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 14.0 kg • Trommelvolumen in l: 250.00 l • Trocknungssystem: Wärmepumpe • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Türanschlag wechselbar • Schontrummel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 11.20 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.214 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 33 min • Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Wärmepumpe mit CleanStream • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt • Heizleistung Wärmepumpe in kW: 10.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 5.100 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1400 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 906 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 852 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1526 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 938 mm • Nettogewicht in kg: 156.4 kg • Bruttogewicht in kg: 168 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1740 unece.unit

Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)

Außenmaß, Höhe in mm: 1370 mm • Außenmaß, Breite in mm: 906 mm • Außenmaß, Tiefe in mm: 426 mm • Bruttohöhe Wärmepumpenmodul: 1530 • Bruttobreite Wärmepumpenmodul: 1000 • Bruttotiefe Wärmepumpenmodul: 800 • Nettogewicht in kg: 159.5 kg • Bruttogewicht Wärmepumpenmodul: 201.0 • max. Bodenbelastung WP-Modul: 1652

Emissionswerte

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 51 dB(A) re 20 µPa•
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 3.90

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächiger
Flusenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• Kommunikationsschacht• Not-Halt-
Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Kältemittel: R450a• Treibhauspotential Kältemittel in kg CO₂ e: 605 kg•
Treibhauspotential Gerät in kg CO₂ e: 1936 kg

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• WLAN Trockner•
Connector Box• LAN-Modul (Option)

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 8• Einsatzanzüge [Anzahl]: 1•
Einsatzüberjacken [Anzahl]: 2• Synthetikbetten [Anzahl]: 1•
Synthetikkissen [Anzahl]: 2• Federbetten [Anzahl]: 1• Federkissen
[Anzahl]: 2• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 255• Mopps, Baumwolle, 40 cm
[Anzahl]: 53• Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]: 45• Mopps, Mikrofaser,
40 cm [Anzahl]: 83• Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]: 59• Pferde
Sommerdecken [Anzahl]: 2

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• UKCA•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
