Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PDR918 HP EU SST A01X

EAN: 4002516443643 Artikel-Nr.: 52918007EU Mat-Nr.: 11795890

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader• Linie: Performance Plus• Front: Edelstahl• Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 13.0 kg• Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 18.0 kg• Trommelvolumen in I: 325.00 l• Trocknungssystem: Wärmepumpe• Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm• Türöffnungswinkel in Grad: 180 °• Türanschlag: links• Türanschlag wechselbar• Schontrommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie• Geeignet für Seniorenund Pflegeheime• Geeignet für das Facility Management• Geeignet
für den Waschsalon• Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim•
Geeignet für die Textilreinigung• Geeignet für die Wäscherei und
Mangelstube• Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste• Geeignet
für Gestüte und Reitställe• Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten•
Geeignet für das Krankenhaus• Geeignet für den Sportverein•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness• Geeignet für die Arzt- und
Zahnarztpraxis• Geeignet für die Petrochemische Industrie• Geeignet
für die Lebensmittelverarbeitende Industrie• Geeignet für Freizeitparks &
Ferienanlagen• Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in I/Std.: 10.90 Liter pro• Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.210 kWh/kg• Programmlaufzeit in Min.: 39 min• Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro• Programmierbarkeit: Programmierbar• Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert• Max. Startzeitvorwahl in h: 24• Restzeitanzeige• Programmablaufanzeige• Einstellbare Displaysprachen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Wärmepumpe mit CleanStream• Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ• Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt• Heizleistung Wärmepumpe in kW: 10.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 5.100 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1400 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 906 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1035 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1526 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1125 mm• Nettogewicht in kg: 169.5 kg• Bruttogewicht in kg: 183 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 1928 unece.unit

Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)

Außenmaß, Höhe in mm: 1370 mm• Außenmaß, Breite in mm: 906 mm• Außenmaß, Tiefe in mm: 426 mm• Bruttohöhe Wärmepumpenmodul: 1530• Bruttobreite Wärmepumpenmodul: 1000• Bruttotiefe Wärmepumpenmodul: 800• Nettogewicht in kg: 159.5 kg• Bruttogewicht Wärmepumpenmodul: 201.0• max. Bodenbelastung WP-Modul: 1652

Emissionswerte

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel


Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 4.50

Ausstattung

StreamClean (Wärmetauscherreinigung)• Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächiger Flusenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• Kommunikationsschacht• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Kältemittel: R450a• Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e: 605 kg• Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e: 1936 kg

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• WLAN Trockner• Connector Box• LAN-Modul (Option)

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 12• Einsatzanzüge [Anzahl]: 2• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 3• Synthetikbetten [Anzahl]: 1• Synthetikkissen [Anzahl]: 3• Federbetten [Anzahl]: 1• Federkissen [Anzahl]: 3• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 295• Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]: 68• Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]: 59• Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]: 108• Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]: 76• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 3

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• UKCA• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

