

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PDR922 G EU SST E02X

EAN: 4002516443506 Artikel-Nr.: 52922015EU Mat-Nr.: 11795670

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 16.0 kg • Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 22.0 kg • Trommelvolumen in l: 400.00 l • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: links • Türanschlag wechselbar • Schontrummel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 21.70 Liter pro • Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.510 kWh/kg • Programmlaufzeit in Min.: 25 min • Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Gas • Elektroanschluss: 1N AC 230V 50HZ • Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt • Heizleistung Gas in kW: 21.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 1.000 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1400 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 906 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1162 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1526 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1254 mm • Nettogewicht in kg: 203.9 kg • Bruttogewicht in kg: 218 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 2324 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 62 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 2.60

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Großflächiger Flusenfilter • PerfectDry • Softliftrippen • AirRecycling • Kommunikationsschacht • Not-Halt-Schalter • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• WLAN Trockner• Connector Box• LAN-Modul (Option)

Kapazitäten

Atenschutzmasken [Anzahl]: 16• Einsatzanzüge [Anzahl]: 3• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 5• Synthetikbetten [Anzahl]: 2• Synthetikkissen [Anzahl]: 3• Federbetten [Anzahl]: 2• Federkissen [Anzahl]: 4• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 364• Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]: 84• Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]: 73• Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]: 133• Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]: 94• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 3

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• DVGW-Gas• WEEE• UKCA• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
