

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

PFD404 U DAC LW DOS WB

EAN: 4002516575818 Artikel-Nr.: 61040480DAC Mat-Nr.: 12065350

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Unterbaubare Spülmaschine • Linie: MasterLine • Modell: Hygiene • Spülsystem: Frischwasser Frontlader • Anzahl Spülebenen: 2 • Front: Lotosweiß • Deckel: Ohne Deckel • Seitenwände: Verzinkt

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Kindergärten • Geeignet für Unis und Schulen

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Umwälzpumpe, Q_{max} in l/Min.: 390 l/min • Kürzeste Programmlaufzeit in Min.: 5 min • Maximale Nachspültemperatur in °C: 85 °C • Reinigungsleistung Teller/h: 456 • Reinigungsleistung Körbe/h: 24 • Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen • Lebensdauer in Spülzyklen: 28000 std

Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE • Anzeige von Gerätestatus und -details • Empfang von Push-Benachrichtigungen • Individuelle Gerätebenennung • Standortkonfiguration • Nachbestellung von Verbrauchsgütern • Fehlermanagement • Betriebsdatenerfassung • Self-Help-Funktion • Installation von Remote- und Softwareupdates

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programme [Anzahl]: 12 • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Sprachneutrale Bedienung

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 8.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 8.900 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A • CEE-Stecker • Länge der Netzanschlussleitung in m: 1.90 m

Mögliche Spannungsvariante 1

Elektroanschluss: AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 3.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 3.400 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1 • Warmwasser [Anzahl]: 1 • Erforderlicher Fließdruck in bar: 0.40-10.00 bar • Ablaufpumpe [DN]: 22 mm • Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 100 cm • Integrierter Wasserenthärter • Maximale Wasserhärte in mmol/l: 10.70 mmol • Wasserschutzsystem: Waterproofsystem • Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 8.00 l • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 170 cm • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 150 cm

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 820 mm • Außenmaß, Breite in mm: 598 mm • Außenmaß, Tiefe in mm: 595 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 920 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 670 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 740 mm • Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 559 mm • Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 536 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm: 474 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm: 516 mm • Einschubhöhe über Fußboden in mm: 216 mm • Erforderliche Nischenbreite in mm: 600 mm • Nettogewicht [kg]: 77 kg • Bruttogewicht in kg: 87 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1200 unece.unit

Emissionswerte

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA): 57.0 dB(a) • Wärmeabgabe an den Raum in
Mj/h: 1.44

Programme

Universal • Super kurz • Kurz • Hygiene • Hygiene Plus • Kalt/Vorspülen •
Gläser • Biergläser • Bestecke • Kunststoffe • Energiespar/Eco • Intensiv •
Regeneration • Abpumpen

Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller • Höhenverstellbarer Oberkorb • Kombinierbar
mit dem Flaschenkorb APFD 210

Ausstattung

Trocknung: AutoOpen-Trocknungsunterstützung • 1 Kombidosiergerät/
Tür für Pulverreiniger und Klarspüler • Integrierte Dosierpumpe/
Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige • Spülraum
aus hochwertigem Edelstahl • Salzgefäß in der Tür • AutoClose •
Perfect GlassCare • Sprühnebel-Dampfkondensator • Türverriegelung,
codegeschützt • Einstellbare Temperaturhaltezeit • Veränderbare
Nachspültemperatur • Optische Schnittstelle • Hocheffektives Filtersystem
mit Siebeinsatzkontrolle • WLAN-Modul • Umfangreiches Zubehör (Option)

Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für Klarspüler

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG • Spritzwasserschutz
IPX1 • EMV-Funkschutz • DIN 10512 • DIN EN 17735
