

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

**Miele**

## PFD407 U DAC SST DOS WB

EAN: 4002516575955 Artikel-Nr.: 61040785DAC Mat-Nr.: 12065500

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Unterbaubare Spülmaschine • Linie: MasterLine • Modell: HygienePlus • Spülsystem: Frischwasser Frontlader • Anzahl Spülebenen: 2 • Front: Edelstahl • Deckel: Ohne Deckel • Seitenwände: Verzinkt

#### Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Kindergärten

#### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 390 l/min • Kürzeste Programmlaufzeit in Min.: 5 min • Maximale Nachspültemperatur in °C: 93 °C • Reinigungsleistung Teller/h: 456 • Reinigungsleistung Körbe/h: 24 • Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen • Lebensdauer in Spülzyklen: 28000 std

#### Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE • Anzeige von Gerätestatus und -details • Empfang von Push-Benachrichtigungen • Individuelle Gerätebenennung • Standortkonfiguration • Nachbestellung von Verbrauchsgütern • Fehlermanagement • Betriebsdatenerfassung • Self-Help-Funktion • Installation von Remote- und Softwareupdates

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programme [Anzahl]: 12 • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Sprachneutrale Bedienung

#### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 8.500 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 8.900 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A • CEE-Stecker • Länge der Netzanschlussleitung in m: 1.90 m

#### Mögliche Spannungsvariante 1

Elektroanschluss: AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 3.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 3.400 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1 • Warmwasser [Anzahl]: 1 • Erforderlicher Fließdruck in bar: 0.40-10.00 bar • Ablaufpumpe [DN]: 22 mm • Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 100 cm • Integrierter Wasserenthärter • Maximale Wasserhärte in mmol/l: 10.70 mmol • Wasserschutzsystem: Waterproofsystem • Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 8.00 l • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 170 cm • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 150 cm

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 820 mm • Außenmaß, Breite in mm: 598 mm • Außenmaß, Tiefe in mm: 595 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 920 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 670 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 740 mm • Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 559 mm • Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 536 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm: 474 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm: 516 mm • Einschubhöhe über Fußboden in mm: 216 mm • Erforderliche Nischenbreite in mm: 600 mm • Nettogewicht [kg]: 77 kg • Bruttogewicht in kg: 87 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 1200 unece.unit

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

---

#### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 45 dB(A) re 20 µPa•  
Schalleistungspegel (LwA): 57.0 dB(a)• Wärmeabgabe an den Raum in  
Mj/h: 1.44

---

#### **Programme**

Universal• Super kurz• Kurz• Hygiene• Hygiene Plus• Thermische  
Desinfektion (Vario TD)• Kalt/Vorspülen• Gläser• Bestecke• Kunststoffe•  
Energiespar/Eco• Intensiv• Regeneration• Abpumpen

---

#### **Korbgestaltung**

2 x Einsatz E 816 für Teller• Höhenverstellbarer Oberkorb• Kombinierbar  
mit dem Flaschenkorb APFD 210

---

#### **Ausstattung**

Trocknung: AutoOpen-Trocknungsunterstützung• 1 Kombidosiergerät/  
Tür für Pulverreiniger und Klarspüler• Integrierte Dosierpumpe/  
Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige• Spülraum  
aus hochwertigem Edelstahl• Salzgefäß in der Tür• AutoClose•  
Perfect GlassCare• Sprühnebel-Dampfkondensator• Türverriegelung,  
codegeschützt• Einstellbare Temperaturhaltezeit• Veränderbare  
Nachspültemperatur• Optische Schnittstelle• Hocheffektives Filtersystem  
mit Siebeinsatzkontrolle• WLAN-Modul• Umfangreiches Zubehör (Option)

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

Externes Dosiermodul für Klarspüler

---

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG• Spritzwasserschutz  
IPX1• EMV-Funkschutz• DIN 10512• DIN EN 17735

---