

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6B70D



Zusätzlich erhältlich Zubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espressokreuz
HEZ394301 : Verbindungsleiste

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethangas befeuert werden.

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Gerätetyp : Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 270 x 490-500 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 270 x 490-500 mm
Gerätebreite : 306 mm
Gerätebreite : 306 mm
Abmessungen des Gerätes : 47 x 306 x 527 mm
Abmessungen des Gerätes : 47 x 306 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 190 x 380 x 580 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 190 x 380 x 580 mm
Nettogewicht : 6,8 kg
Nettogewicht : 6,8 kg
Bruttogewicht : 7,6 kg
Bruttogewicht : 7,6 kg
Restwärmanzeige : Ohne
Restwärmanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe : Schwarz
Rahmenfarbe : Schwarz
Approbatonszertifikate : CE
Approbatonszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel : 100 cm
Länge Anschlusskabel : 100 cm
EAN-Nummer : 4242005357307
EAN-Nummer : 4242005357307
Elektroanschlusswert : 1 W
Elektroanschlusswert : 1 W
Gasanschlusswert : 4700 W
Gasanschlusswert : 4700 W
Absicherung : 3 A
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Frequenz : 50; 60 Hz



Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik PRB3A6B70D

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt