

LCexv 4010

Labor Kombination mit Comfort-Elektronik
MediLine

Smart
Frost

Smart
Monitoring



Brutto- / Nettorauminhalt	
Kühlteil	254/240 l
Gefriereteil	107/105 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/2003
Innenmaße in mm (B/T/H)	
Kühlteil	440/441/1105
Gefriereteil	433/433/597
Energieverbrauch in 365 Tagen	657 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe	367
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	
Kühlteil	+3 °C bis +16 °C
Gefriereteil	-9 °C bis -30 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	bei Netzrückkehr
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485
Verstellbare Ablageflächen	
Kühlteil	4
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	440 / 409
Belastbarkeit Ablageflächen	40 kg
Schubfächer	3
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	92/85 kg
EAN-Nr.	9005382237151