

LKPv 1423

LED

MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	1361/- l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1430/830/2160
Innenmaße in mm (B/T/H)	1236/650/1500
Energieverbrauch in 365 Tagen	820 kWh
Klimaklasse	5 ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	58 dB(A)
Anschlusswert	3,0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	0 °C bis +16 °C
Gradient *	3,8°C
max. Fluktuation **	3,9°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Rollen/Rollenart	Ja/Lenkrollen
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links fest/rechts fest
Isolierung	83-60 mm
Brutto-/Nettogewicht	266 / 221 kg
EAN-Nr.	9005382196830

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C 4 von +10°C bis +30°C 5 von +10°C bis +40°C 7 von +10°C bis +35°C

* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

** Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 17.06.2020

LIEBHERR