

MKUv 1610

MediLine



Smart
Monitoring

| | |
|-------------------------------|---|
| Brutto-/Nutzinhalt | 142/109 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 601/618/820 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 440/435/670 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 273 kWh |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis +35°C ¹ |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schalleistung | 47 dB(A) |
| Anschlusswert | 1.0 A |
| Spannung | 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +5°C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiß |
| Türmaterial | Stahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Schnittstelle | RS 485 |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| SmartCoolingHub | vorgerüstet |
| Verstellbare Ablageflächen | 3 |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik |
| Schloss | vorhanden |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung | 40 mm |
| Brutto-/Nettogewicht | 42/39 kg |
| EAN-Nr. | 9005382238097 |

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.