

BKpV 8470

ProfiLine

Smart
Monitoring



Brutto-/Nutzinhalt	856/677 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	790/980/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	609/800/1550
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	765 kWh
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	58 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-5°C bis +15°C
Gastronorm	600 x 800 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Türmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485 optional
SmartCoolingHub	vorbereitet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Verstellbare Ablageflächen	25
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Brutto-/Nettogewicht	171/152 kg
EAN-Nr.	9005382195611

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.