

# BKv 5040



|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Brutto-/Nutzinhalt</b>      | 491/375 l                    |
| <b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b> | 750/730/1640                 |
| <b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b> | 600/540/1410                 |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>  | <b>D</b>                     |
| Energieverbrauch in 365 Tagen  | 753 kWh                      |
| Klimaklasse                    | 5                            |
| Umgebungstemperatur            | +10°C bis +40°C <sup>1</sup> |
| Kältemittel                    | R 600a                       |
| Geräusch-Schallleistung        | 50 dB(A)                     |
| Anschlusswert                  | 1,5 A                        |
| Frequenz/Spannung              | 50 Hz / 220-240 V~           |
| Kühlsystem                     | dynamisch                    |
| Abtauverfahren                 | automatisch                  |
| Temperaturbereich              | +2°C bis +15°C               |
| Gastronorm                     | 600 x 400 mm                 |
| Gehäusematerial/Farbe          | Stahl/weiß                   |
| Türmaterial                    | Stahl                        |
| Material Innenbehälter         | Kunststoff weiß              |
| Art der Steuerung              | Mechanische Steuerung        |
| Temperaturanzeige              | außen digital                |
| Verstellbare Ablageflächen     | 10                           |
| Belastbarkeit Ablageflächen    | 60 kg                        |
| Schloss                        | vorhanden                    |
| Türanschlag                    | rechts wechselbar            |
| Isolierung                     | 60 mm                        |
| Brutto-/Nettogewicht           | 85/79 kg                     |
| EAN-Nr.                        | 9005382166796                |

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.