

MRFvd 4011



LED

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bruttorauminhalt | 400 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 597/654/1884 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 475/423/1659 |
| Energieeffizienzklasse |  |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 566,03 kWh |
| Klimaklasse/Temperaturklasse | CC2 / K4 |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis +40°C ¹ |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schallleistung | 50 dB(A) |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Frequenz/Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +1°C bis +15°C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/schwarz |
| Türmaterial | Isolierglastür |
| Material Innenbehälter | Kunststoff silver |
| Art der Steuerung | Mechanische Steuerung |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Beleuchtung | LED |
| Verstellbare Ablageflächen | 5 |
| Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET | 253/7 |
| Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose | 506/7 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Schloss | vorhanden |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung | 50/45 mm |
| Brutto-/Nettogewicht | 84/78 kg |
| EAN-Nr. | 9005382252178 |

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.