

BGPv 6570

ProfiLine



Brutto-/Nutzinhalt	602/365 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	700/830/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	516/650/1550
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch in 365 Tagen	1874 kWh
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10°C bis -35°C
Gastronorm	400 x 600 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Türmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485 optional
SmartCoolingHub	Vorgerüstet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Verstellbare Ablageflächen	20
Ablageflächen Gefriereteil	20
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	153/136 kg
EAN-Nr.	9005382196359

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.