

# GGPv 1470

## ProfiLine



No Frost Smart Monitoring

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	1361/1056 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	1430/830/2120
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	1236/650/1550
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	3333 kWh
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10°C bis -26°C
Gastronorm	650 x 530 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Türmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485 optional
SmartCoolingHub	Vorgerüstet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Verstellbare Ablageflächen	8
Ablageflächen Gefriereteil	8
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links fest/rechts fest
Isolierung	83-60 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	214/189 kg
EAN-Nr.	9005382195659

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.