

HM1317C

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	25,0 Joule
Werkzeugaufnahme	30 mm Makita
Maße (LxBxH) mm	715x129x266
Gewicht	17,0 kg



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Lieferumfang:

- Transportkoffer
- Spitzmeißel M30 400mm HM1400
- Bohrer-Meisselfett 100ml
- Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

Best.-Nr.:

- 824897-1
- P-05549
- 194683-7
- 198993-4

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)	K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,5 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²		