

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

**Miele**

PTD702 AE RO

EAN: 4002516104254 Artikel-Nr.: 61070205D Mat-Nr.: 11097650

**Preis:**



## Ausstattung

### Bauform und Ausführung

Bauform: Stand-Spülmaschine, unterbaubar • Linie: Professional • Spülsystem: Tank • Anzahl Spülebenen: 1 • Front: Edelstahl • Deckel: Edelstahl • Seitenwände: Edelstahl • Rückwand: Kunststoff • Tankvolumen in l: 15.3 l

### Anwendung

Geeignet für die Gastronomie/Bar • Geeignet für die Hotellerie • Geeignet für die Pension

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 200 l/min • Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.: 55 s • Maximale Nachspültemperatur in °C: 90 °C • Reinigungsleistung Gläser/h: 1960 • Reinigungsleistung Körbe/h: 40 • Lebensdauer in Spülzyklen: 250000 std

### Leistung integr. Umkehrosmose

Permeatleistung bei + 15°C Zulauftemperatur in l/h (mindestens): 42 l/h • Salzurückhalterate in %: 93 % • Produktwasserqualität in µS/cm: NaN #S/cm

## Miele MOVE

### Steuerung

Steuerungstyp: Elektronische Steuerung • Programmwahl: Full-Touch-Display • Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft • Programme [Anzahl]: 4 • Programmablaufanzeige, farbig • Einstellbare Displaysprachen

### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Heizleistung Tank in kW: 1.80 Kilowatt • Heizleistung Boiler in kW: 4.90 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 8.100 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A • Länge der Netzanschlussleitung in m: 1.50 m

### Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3 AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 5.200 Kilowatt • Absicherung in A: 20 A

### Mögliche Spannungsvariante 2

Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 6.200 Kilowatt • Absicherung in A: 10 A

### Mögliche Spannungsvariante 3

Elektroanschluss: 3 AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 7.500 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

### Mögliche Spannungsvariante 4

Elektroanschluss: AC 220-240V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 2.800 Kilowatt • Absicherung in A: 13 A

### Mögliche Spannungsvariante 5

Elektroanschluss: AC 220-240V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 3.400 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

### Mögliche Spannungsvariante 6

Elektroanschluss: AC 220-240V 50HZ • Heizleistung in kW: 0.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 4.400 Kilowatt • Absicherung in A: 20 A

### Wasseranschluss/-ablauf

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Kaltwasser [Anzahl]: 1• Maximaler Leitwert des Zulaufwassers in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ : 1200 #S/cm• Maximaler Grenzwert von Silikat in mg/l: 30 mg/l• Maximaler Grenzwert von Chlor in mg/l: 0.2 mg/l• Erforderlicher Fließdruck in bar: 1.40-6.00 bar• Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 60 cm• Maximale Wasserhärte in mmol/l: 6.30 mmol• Integrierte Umkehrosmose• PerfectWater• WaterEco• Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 2.00 l

---

#### **Maße und Gewicht**

Außenmaß, Höhe in mm: 820 mm• Außenmaß, Breite in mm: 600 mm• Außenmaß, Tiefe in mm: 617 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 870 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 650 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 667 mm• Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 309 mm• Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 510 mm• Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm: 568 mm• Einschubhöhe über Fußboden in mm: 423 mm• Nettogewicht [kg]: 85 kg• Bruttogewicht in kg: 95 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 790  
unece.unit

---

#### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 55 dB(A) re 20  $\mu\text{Pa}$

---

#### **Programme**

Programm für leichte Verschmutzungen• Programm für normale Verschmutzungen• Programm für starke Verschmutzungen• Zusätzliche Programmoptionen• Spülgutspezifisch• Selbstreinigung• Entkalken

---

#### **Korbgestaltung**

Ohne Korbausstattung

---

#### **Ausstattung**

Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler• Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger• Spülraum aus hochwertigem Edelstahl• Sprüharmkontrolle aller Arme• Veränderbare Nachspültemperatur• Veränderbare Spültemperatur• Veränderbare Spülzeit• Temperaturanzeige für Tank und Boiler• Hygienischer Tankspülraum• Innovative Sprüharme• Umfangreiches Zubehör (Option)

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG• Spritzwasserschutz IPX3• DIN EN 17735• SVGW

---