

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



## PTD901 SST LIFT WES DOS [10,8 kW]

EAN: 4002516485759 Artikel-Nr.: 61090124D Mat-Nr.: 11917980

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Durchschub-Spülmaschine • Linie: Professional • Modell: Performance • Spülsystem: Tank • Anzahl Spülebenen: 1 • Front: Edelstahl • Tankvolumen in l: 35.0 l

#### Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für die Gastronomie/Bar • Geeignet für die Hotellerie • Geeignet für die Pension • Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung • Geeignet für den Kindergärten • Geeignet für Unis und Schulen • Geeignet für Quick-Service-Restaurants • Geeignet für den Sportverein

#### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 300 l/min • Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.: 50 s • Maximale Nachspültemperatur in °C: 90 °C • Reinigungsleistung Teller/h: 1296 • Reinigungsleistung Gläser/h: 3773 • Reinigungsleistung Körbe/h: 72 • Lebensdauer in Spülzyklen: 438000 std

#### Miele MOVE

#### Steuerung

Steuerungstyp: Elektronische Steuerung • Programmwahl: Full-Touch-Display • Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft • Programme [Anzahl]: 4 • Programmablaufanzeige, farbig • Einstellbare Displaysprachen

#### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50HZ • Heizleistung in kW: 8.200 Kilowatt • Heizleistung Tank in kW: 2.50 Kilowatt • Heizleistung Boiler in kW: 10.80 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 9.100 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A • Länge der Netzanschlussleitung in m: 3.50 m

#### Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50HZ • Heizleistung in kW: 10.800 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 13.200 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

#### Mögliche Spannungsvariante 2

Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50HZ • Heizleistung in kW: 11.700 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 14.700 Kilowatt • Absicherung in A: 32 A

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]: 1 • Erforderlicher Fließdruck in bar: 1.00-6.00 bar • Ablaufpumpe [DN]: 19 mm • Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm: 65 cm • Druckerhöhungspumpe • Integrierter Wasserenthärter • Maximale Wasserhärte in mmol/l: 5.35 mmol • Wasserverbrauch pro Spülgang in l: 2.20 l • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 150 cm • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 150 cm

#### Maße und Gewicht

Außenmaß mit geschlossener Haube, Höhe in mm: 1535 mm • Außenmaß mit geöffneter Haube, Höhe in mm: 2010 mm • Außenmaß, Breite in mm: 635 mm • Außenmaß, Tiefe in mm: 750 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1660 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 770 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 880 mm • Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 440 mm • Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 540 mm • Nutzbarer Spülraum, Tiefe

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Unterkorb in mm: 500 mm• Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm: 550 mm•  
Einschubhöhe über Fußboden in mm: 850 mm• Nettogewicht [kg]: 141  
kg• Bruttogewicht in kg: 155 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2100  
unece.unit

---

#### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA): 62 dB(A) re 20 µPa

---

#### **Programme**

Programm für leichte Verschmutzungen• Programm für normale  
Verschmutzungen• Programm für starke Verschmutzungen• Zusätzliche  
Programmoptionen• Spülgutspezifisch• Einweichen• Selbstreinigung•  
Entkalken• Grundreinigung

---

#### **Korbgestaltung**

Ohne Korbausstattung

---

#### **Ausstattung**

Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler• Integrierte  
Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger• Spülraum aus  
hochwertigem Edelstahl• Sprüharmkontrolle aller Arme• Automatische  
Haubenfunktion• Automatischer Programmstart nach Schließen  
der Haube• Veränderbare Nachspültemperatur• Veränderbare  
Spültemperatur• Veränderbare Spülzeit• Wärmerückgewinnung aus  
Abwasser• Temperaturanzeige für Tank und Boiler• Hygienischer  
Tankspülraum• Innovative Sprüharme• Pumpenschutzsieb•  
Umfangreiches Zubehör (Option)

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

---

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG• Spritzwasserschutz  
IPX5• EMV-Funkschutz• DIN EN 17735• DIN SPEC 10534• WRAS

---