

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

PUR98W D MASW 230/50 TLK

EAN: 4002516717706 Artikel-Nr.: 28419855D Mat-Nr.: 12358160

Preis:



Ausstattung

Bauform

Wand-Dunstabzugshaube

Betriebsarten

Art der Luftführung: Umrüstbar • Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft: DUW 20 • Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter: DKF 12-P DKF12-R

Design

Farbe: Matt-Schwarz • RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich • Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich • Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich • Variable Breite als Sonderanfertigung möglich

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung • Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3 • Boosterstufenabschaltung programmierbar • Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A • Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 49.7 kWh/a • Klasse für fluiddynamische Effizienz: A • Beleuchtungseffizienzklasse: A • Klasse für den Fettabscheidegrad: A

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig): 3

Beleuchtung

LED • Anzahl x Watt: 3 x 3 W • Beleuchtungsstärke in Lx: 450 lx • Farbtemperatur in K: 3000 Kelvin

Gebälse

Doppelseitig saugendes Gebläse • Wechselstrommotor (AC-Motor)

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591: 265 m³/h • Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591: 320 m³/h • Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591: 395 m³/h • Luftleistung Boosterstufe (m³/h): 650 m³/h • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 47.0 dB(a) • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 52.0 dB(a) • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 56.0 dB(a) • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 67.0 dB(a) • Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa): 32.0 dB(a) • Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 37.0 dB(a) • Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 41.0 dB(a) • Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 52.0 dB(a)

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591: 190 m³/h • Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591: 270 m³/h • Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591: 330 m³/h • Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591: 460 m³/h • Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 54.0 dB(a) • Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 60.0 dB(a) • Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 64.0 dB(a) • Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3: 71.0 dB(a) • Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 39.0 dB(a)

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de



Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 45.0 dB(a)•
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 48.0 dB(a)•
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13: 56.0dB(a)

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm: 685 mm•
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm: 1005 mm•
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm: 815 mm• Gesamthaubenhöhe
Umluft max. in mm: 1135 mm• Breite des Haubenkörpers in mm: 898 mm•
Höhe des Haubenkörpers in mm: 62 mm• Tiefe des Haubenkörpers in
mm: 500 mm• Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm: 450 mm•
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung,
Brenner # 4,5 kW) in mm: 650 mm• Nettogewicht in kg: 25.0 kg•
Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.5 m• Schutzkontaktstecker•
Gesamtanschlusswert in kW: 0.229 Kilowatt• Spannung in V: 230 V•
Absicherung in A: 10 A• Frequenz in Hz: 50 Hz• Phasenanzahl: 1

Montagehinweise

Abluftanschluss oben• Abluftanschluss oben und hinten• Durchmesser
des Abluftstutzens in mm: 150 mm• Teleskopierbarer Kamin

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe
