



**Serie | 6**
**PVS645FB5E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld**  
**Glaskeramik**

**Sonderzubehör**

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbau
Energiequelle :	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 608
Nettogewicht (kg) :	12,756
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242005088737
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



## Serie | 6 Mulden

### PVS645FB5E

### 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

#### **Design:**

- umlaufender Rahmen

#### **Ausstattung:**

- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker
- MoveMode (2 Stufen)

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### **Leistung und Größe:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

#### **Maße:**

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusswert: 6,9 kW

**Serie | 6 Mulden**
**PVS645FB5E**
**60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik**
