

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

**Miele**

PWM511 EL DV DD EU IG A01Z

EAN: 4002516431787 Artikel-Nr.: 51511001EU Mat-Nr.: 11776100

**Preis:**



## Ausstattung

### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 11.0 kg • Trommelvolumen in l: 100 l • Türöffnung [Ø] in mm: 370 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7.10 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.120 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6.90 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.030 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 78.4 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1.37 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 54 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 75.7 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.32 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 67.8 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 0.87 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.: 34 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 68.3 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.13 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.: 33 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 54 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 50 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1100 • g-Faktor: 370 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Flexible Dosieradapter (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50/60HZ • Heizleistung in kW: 7.950 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 8.200 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

### Wasseranschluss/-ablauf

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Brauchwasser (Option) [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

---

#### **Maße und Gewicht**

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1020 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 700 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 845 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1214 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 750 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 917 mm• Nettogewicht in kg: 148.0 kg• Bruttogewicht in kg: 161 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2577

---

#### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 61 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 2.80

---

#### **Ausstattung**

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik +• Volumenstromzähler• Wäsche nachlegen• Programmwahl via Farbrahmen• Programmwahl via Farbrahmen• Geräteunabhängiges Zubehör

---

#### **Effizienz und Nachhaltigkeit**

Recyclingquote in %: 91 %

---

#### **Anschlussmöglichkeiten**

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN• WLAN• Connector Box

---

#### **Kapazitäten**

Synthetikbetten [Anzahl]: 1• Synthetikkissen [Anzahl]: 2• Federbetten [Anzahl]: 1• Federkissen [Anzahl]: 2

---

#### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

---