

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PWM520 Mop Star EL DV DD EU IG A01Z

EAN: 4002516358251 Artikel-Nr.: 51520005EU Mat-Nr.: 11580340

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 20.0 kg • Trommelvolumen in l: 180 l • Türöffnung [Ø] in mm: 415 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Innovativer Laugenbehälter • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Patentierte Schontrummel 2.0

Anwendung

Geeignet für das Facility Management

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7.80 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.200 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7.20 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.070 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 156.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 255.4 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 4.00 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 4.10 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 58 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 144.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 256.5 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 1.40 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 1.70 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 61 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 55 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 53 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 49 % • Restfeuchte bei der Aufbereitung in Wischbezügen in %: 25 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 950 • g-Faktor: 361 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 15.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 16.000 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3N AC 400V 60HZ • Heizleistung in kW: 15.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 16.000 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Hartwasser (Option) [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1450 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 924 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 935 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1585 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1130 mm• Nettogewicht in kg: 389.0 kg• Bruttogewicht in kg: 409 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 5755

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 67 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.48

Ausstattung

Patentierete Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• Effiziente Schöpfrippen• Feder in Feder-System• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Wäsche nachlegen• Programmwahl via Farbrahmen• Programmwahl via Farbrahmen• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 92 %

Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/ Energiemanagement (Option)• LAN• WLAN• Connector Box

Kapazitäten

Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 455• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 106• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 91• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 167• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 117• Mopps, Office, 100 g [Anzahl]: 200• Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]: 133

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
