

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PWM520SES EL DV EU IG A01Z

EAN: 4002516358275 Artikel-Nr.: 51520012EU Mat-Nr.: 11580370

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance • Front: Eisengrau • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 20.0 kg • Trommelvolumen in l: 180 l • Türöffnung [Ø] in mm: 415 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Innovativer Laugenbehälter • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Patentierte Schontrummel 2.0

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7.80 Liter/Kilo • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7.20 Liter/Kilo • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 156.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 4.00 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 57 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 144.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 1.40 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 2.60 kWh • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 53 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 49 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 950 • g-Faktor: 361 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro • Programmierbarkeit: Programmierbar • Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart

Dosierung

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 15.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 16.000 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3N AC 400V 60HZ • Heizleistung in kW: 15.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 16.000 Kilowatt • Absicherung in A: 25 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Hartwasser (Option) [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1450 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 924 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 926 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1585 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1130 mm • Nettogewicht in kg: 385.0 kg • Bruttogewicht in kg: 405 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 5716

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 67 dB(A) re 20 µPa•
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.48

Ausstattung

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• Effiziente
Schöpfrippen• Feder in Feder-System• Temperaturüberwachung•
Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Wäsche nachlegen•
Programmanwahl via Farbrahmen• Programmanwahl via Farbrahmen•
Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 92 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN• WLAN•
Connector Box

Kapazitäten

Synthetikbetten [Anzahl]: 2• Synthetikkissen [Anzahl]: 4• Federbetten
[Anzahl]: 2• Federkissen [Anzahl]: 4

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
