

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PWM906 DV ZER LW SES

EAN: 4002516445500 Artikel-Nr.: 51906291ZERM Mat-Nr.: 11734980

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Lotosweiß • Blendenfarbe: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 6.0 kg • Trommelvolumen in l: 57 l • Türöffnung [Ø] in mm: 300 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 167 ° • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel mit gelochter Trommelrückwand

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim

Leistungsdaten

Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7.00 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.060 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 42.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.38 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Sprache jederzeit einfach wählbar

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • CapDosing • Flexible Dosieradapter (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 2N~ 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 5.300 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 5.500 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 230V~ • Heizleistung in kW: 2.650 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 2.850 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 940 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 768 mm • Nettogewicht in kg: 100.0 kg • Bruttogewicht in kg: 104 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: <lt>70 dB(A) re 20µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.00

Ausstattung

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung • Profi Stoßdämpfer • Widerstandsfähiger Edelstahlflansch • Desinfektionsspülen • EcoSpeed •

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Vorbügeln• Effiziente Schöpfrippentechnik• Temperaturüberwachung•
Spezialheizkörper• Mengenautomatik• Volumenstromzähler•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1• Kommunikationsschacht• Wäsche
nachlegen• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 95 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN/WLAN-Modul
(Option)• WiFiConn@ct

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
