

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PWM909 EL DV DD ST EU SST A01Z

EAN: 4002516492252 Artikel-Nr.: 51909025EU Mat-Nr.: 11926590

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 9.0 kg • Trommelvolumen in l: 80 l • Türöffnung [Ø] in mm: 370 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 6.30 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.130 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6.60 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.030 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 56.2 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1.20 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 49 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 59.3 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.23 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 45 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 49.7 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 0.82 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.: 34 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 52.0 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.14 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.: 32 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 47 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 44 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1300 • g-Faktor: 518 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro Plus • Programmierbarkeit: Freiprogrammierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Flexible Dosieradapter (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro• Elektroanschluss: 3N AC 400V 50/60HZ•
Heizleistung in kW: 7.950 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 8.200
Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser
[Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Brauchwasser (Option)
[Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1020 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm:
733 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 730 mm• Außenmaß, Bruttohöhe
in mm: 1214 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 750 mm• Außenmaß,
Bruttotiefe in mm: 817 mm• Nettogewicht in kg: 140.0 kg• Bruttogewicht in
kg: 152 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2421

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 65 dB(A) re 20 µPa•
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 2.30

Ausstattung

Patentierete Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• 3-Dimensionale
Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• EcoSpeed•
Temperaturüberwachung• Laugenzapfstelle• Spezialheizkörper•
Mengenautomatik+• Volumenstromzähler• Wäsche nachlegen•
Programmanwahl via Farbrahmen• Programmanwahl via Farbrahmen•
Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 95 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN• WLAN•
Connector Box

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 13• Einsatzhelme [Anzahl]: 2•
Einsatzanzüge [Anzahl]: 1• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 2• Synthetikbetten
[Anzahl]: 1• Synthetikkissen [Anzahl]: 2• Federbetten [Anzahl]: 1•
Federkissen [Anzahl]: 2• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 204• Mopps,
Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 42• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220
g [Anzahl]: 33• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 66• Mopps,
Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 43• Mopps, Office, 100 g [Anzahl]: 55•
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]: 35• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 2

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
