

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

**Miele**

PWM912 EL DV DD ST EU SST A01Z

EAN: 4002516434160 Artikel-Nr.: 51912002EU Mat-Nr.: 11778040

**Preis:**



## Ausstattung

### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 12.0 kg • Trommelvolumen in l: 110 l • Türöffnung [Ø] in mm: 415 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Innovativer Laugenbehälter • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Patentierte Schontrummel 2.0

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 6.20 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.140 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 5.90 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.060 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 74.4 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 142.2 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1.68 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 2.50 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 49 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 70.8 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 139.9 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.72 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 1.00 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 42 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 69.6 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1.20 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.: 34 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 68.4 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.36 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.: 31 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 54 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 47 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 44 % • Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



%: 25 %• Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1150• g-Faktor: 458• Getestete Betriebsstunden: 30000 std

---

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro Plus• Programmierbarkeit: Frei programmierbar• Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar• Restzeitanzeige• Programmablaufanzeige• Einstellbare Displaysprachen• Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart

---

#### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer• Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12• Leerstandsensierung

---

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro• Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ• Heizleistung in kW: 9.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 9.600 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

---

#### Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3N AC 400V 60HZ• Heizleistung in kW: 9.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 9.600 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

---

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Hartwasser (Option) [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

---

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1350 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 837 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 924 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1480 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1130 mm• Nettogewicht in kg: 271.0 kg• Bruttogewicht in kg: 290 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 4402

---

#### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 65 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.48

---

#### Ausstattung

Patentierete Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• Effiziente Schöpfrippen• EcoSpeed• Feder in Feder-System• Temperaturüberwachung• Laugenzapfstelle• Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Volumenstromzähler (Option)• Wiegesockel (Option)• Wäsche nachlegen• Programmanwahl via Farbrahmen• Programmanwahl via Farbrahmen• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

---

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 91 %

---

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• Wasserrückgewinnung (Option)• LAN• WLAN• Connector Box

---

#### Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 10• Einsatzhelme [Anzahl]: 3• Einsatzanzüge [Anzahl]: 2• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 3• Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]: 1• Synthetikbetten [Anzahl]: 1• Synthetikkissen [Anzahl]: 2• Federbetten [Anzahl]: 1• Federkissen [Anzahl]: 2• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 289• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 64• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 56• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 100• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 72• Mopps, Office, 100 g [Anzahl]: 120• Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]: 80• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 2

---

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

**Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE•  
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

---