

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PWM920 EL DV DD HS EU SST A01Z

EAN: 4002516327042 Artikel-Nr.: 51920025EU Mat-Nr.: 11511260

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 20.0 kg • Trommelvolumen in l: 180 l • Türöffnung [Ø] in mm: 415 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Automatischer Türverschluss • Innovativer Laugenbehälter • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Spezialtrommel

Anwendung

Geeignet für das Facility Management • Geeignet für Gestüte und Reitställe

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Geprüfte Hygiene • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 6.20 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.140 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 5.90 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.060 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 124.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 234.3 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 2.80 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 4.10 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 55 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 118.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l: 229.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 1.20 kWh • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh: 1.70 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 44 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 116.0 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 2.00 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.: 35 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 114.0 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.60 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.: 33 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 61 min • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.: 55 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 44 % • Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %: 25 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1075 • g-Faktor: 462 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro Plus • Programmierbarkeit: Freiprogrammierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Freiwählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen • Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart

Dosierung

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Einspülkasten: 3 Fächer• Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12• Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro• Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ• Heizleistung in kW: 18.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 19.000 Kilowatt• Absicherung in A: 35 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 3N AC 400V 60HZ• Heizleistung in kW: 18.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 19.000 Kilowatt• Absicherung in A: 35 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Hartwasser (Option) [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1450 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 924 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 935 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1585 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1130 mm• Nettogewicht in kg: 389.0 kg• Bruttogewicht in kg: 409 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 5755

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 67 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.48

Ausstattung

Patentierter Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Desinfektionsspülen• EcoSpeed• Feder in Feder-System• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik +• Volumenstromzähler (Option)• Wiegesockel (Option)• Wäsche nachlegen• Programmanwahl via Farbrahmen• Programmanwahl via Farbrahmen• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 92 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• Wasserrückgewinnung (Option)• LAN• WLAN• Connector Box

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 15• Einsatzhelme [Anzahl]: 5• Einsatzanzüge [Anzahl]: 3• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 5• Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]: 2• Synthetikbetten [Anzahl]: 2• Synthetikkissen [Anzahl]: 4• Federbetten [Anzahl]: 2• Federkissen [Anzahl]: 4• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 456• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 106• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 91• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 167• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 117• Mopps, Office, 100 g [Anzahl]: 200• Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]: 130• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 3

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
