

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PW6241 RH ZER 3N AC 380-415V 50/60Hz

EAN: 4002516447207 Artikel-Nr.: 51624121ZERMat-Nr.: 11815240

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Professional • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:10 • Beladungsmenge in kg: 24.0 kg • Trommelvolumen in l: 240 l • Türöffnung [Ø] in mm: 430 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 9.00 Liter/Kilo • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8.80 Liter/Kilo • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 216.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 211.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.88 kWh • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 212.3 l • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 281.6 l • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 46 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 43 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1100 • g-Faktor: 541 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: Profitronic M • Programmierbarkeit: Frei programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Flüssigdosiermodul (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50-60HZ • Heizleistung in kW: 6.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 10.500 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1643 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 1089 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1250 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1700 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1336 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1530 mm • Nettogewicht in kg: 640.0 kg • Bruttogewicht in kg: 691 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 8853

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 78 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 4.70

Ausstattung

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Patentierte Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• Unwuchtüberwachung• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Volumenstromzähler (Option)• Kommunikationsschacht• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 96 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Schnittstellenmodul RS 232 (Option)• Spitzenlastabschaltung/ Energiemanagement (Option)• Betriebsdatenerfassung• Wasserrückgewinnung (Option)

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 19• Einsatzanzüge [Anzahl]: 4• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 6• Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]: 4• Synthetikbetten [Anzahl]: 3• Synthetikkissen [Anzahl]: 6• Federbetten [Anzahl]: 3• Federkissen [Anzahl]: 6• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 546• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 126• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 109• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 200• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 141• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 4

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• RCM• EAC• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
