

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

Miele

PW6321 RH ZER 3N AC 380-415V 50/60Hz

EAN: 4002516448532 Artikel-Nr.: 51632121ZERMat-Nr.: 11816730

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Professional • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:10 • Beladungsmenge in kg: 32.0 kg • Trommelvolumen in l: 320 l • Türöffnung [Ø] in mm: 430 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 9.00 Liter/Kilo • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8.80 Liter/Kilo • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 288.0 l • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 281.6 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.88 kWh • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 281.6 l • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 284.8 l • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 50 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 47 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1000 • g-Faktor: 447 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: Profitronic M • Programmierbarkeit: Frei programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Flüssigdosiermodul (Option) • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50-60Hz • Heizleistung in kW: 6.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 10.500 Kilowatt • Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 3/4" mit 1" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 3/4" mit 1" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1643 mm • Außenmaß, Nettobreite in mm: 1089 mm • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1280 mm • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1710 mm • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1336 mm • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1530 mm • Nettogewicht in kg: 648.0 kg • Bruttogewicht in kg: 699 kg • Maximale Bodenbelastung in N: 9206

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 73 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.10

Ausstattung

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Patentierte Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• Unwuchtüberwachung•
Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik+•
Volumenstromzähler (Option)• Kommunikationsschacht• Not-Halt-
Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 95 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)• Spitzenlastabschaltung/
Energiemanagement (Option)• Betriebsdatenerfassung•
Wasserrückgewinnung (Option)

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 26• Einsatzanzüge [Anzahl]: 6•
Einsatzüberjacken [Anzahl]: 9• Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]: 5•
Synthetikbetten [Anzahl]: 4• Synthetikkissen [Anzahl]: 8• Federbetten
[Anzahl]: 4• Federkissen [Anzahl]: 8• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 727•
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 168• Mopps, Baumwolle, 50
cm / 220 g [Anzahl]: 145• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 267•
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 188• Pferde Sommerdecken
[Anzahl]: 5

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• RCM• EAC•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
