



BOSCH



Bosch
SMU46IS03E
Unterbauspüler 60cm Edelstahl

Vorgänger:
SMU63N25EU

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002953588

Vertriebsprogramm:
DLN

Serie | 4
SMU46IS03E
SuperSilence Geschirrspüler 60 cm
Unterbaugerät - Edelstahl

- Leistung und Verbrauch**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 - Energieeffizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
 - Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
 - Unterbaugerät
 - Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
 - Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

- Programme und Optionen**
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
 - Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik**
- ActiveWater Hydrauliksystem
 - EcoSilence Drive
 - Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
 - AquaSensor, Beladungs-Sensor
 - Wärmetauscher
 - Glasschutz-Technik
 - DosierAssistent
 - Reiniger-Automatik

- Korbsystem**
- VarioFlex-Korbsystem
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 Baby-Zubehörset
- SMZ5005 Verblendungs- u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch : 9,5
 Bauform : Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815
 Nischenmaße (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 38,0
 Bruttogewicht (kg) : 40,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242002953588

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke : 13
 Energie-Effizienz-Klasse : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : 262
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Einbausituation : Unterbaufähig

