

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR63EX28KE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
- ✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 63
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 8,5
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:40
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 448 x 550
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 450 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 30,168
 Bruttogewicht (kg) : 31,8
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 205
 EAN-Nummer : 4242003861851
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

- SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SZ73006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SZ73000 Spülhilfe-Set
- SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242003 861851

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR63EX28KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: #63 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: #9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: #8:40 (h:min)
- Geräusch: #14 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: #B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
45 cm
SR63EX28KE

Maßzeichnungen

