



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S3

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047662	schwarz	0000/4766	1.29 kg	626 g	22.00 x 4.00 x 17.50 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Einfache Erstinstallation via AutoInstall

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Teletext : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Autostandby : Ja

Uhr : Ja

Sleptimer : Ja

Hotelmodus : Ja

CONNECT-App : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

Wecktimer : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

ISIO-Live : Ja

ISIO-Internet : Ja

Webbrowser : Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : Ja

DVR Speichermedium : via USB

TimeShift : Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

1000Base-T : Ja

UDP : Ja

IPv4 : Ja

RTP : Ja

IGMP : Ja

DHCP : Ja

UPnP : Ja

HTTP : Ja

TCP/IP : Ja

TUNER

Tuner-Typ : Twin-Tuner

Sat (DVB-S2) : 2

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISELECT 12 ready : Ja

DVB-IP (Multicast) : 1

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

SFI : Ja

MULTI PLAY : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISI-Mode : Ja

ISIPRO : Ja

SFI+ : Ja

TECHNIFAMILY : Ja

AUTOINSTALL : Ja

TECHNIMATIC : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)

Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG

Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STREAMING

UPnP Renderer : Ja

UPnP Server : Ja

UPnP Client : Ja

Live TV Streaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern, DC12V/3 A

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S3, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte