

# KREILING®

Typ		KR 5-5-4-16 UNI-K-FN	
Art		unicable Multischalter mit 5 Eingängen und 4 Ausgängen für unicable oder Legacy	
Artikel-Nr.		11328	
EAN-Code		4250157713285	
Nutzbare SCR-Standards / Steuerungsnormen		BSkyB SCR CENELEC EN 50494, CENELEC EN50607, Universal LNB Tone & voltage	
Frequenzbereich	MHz	88..790	950..2150
Eingänge		1	4
Eingangsfrequenz	MHz		
SAT-Eingangsbereich	dB $\mu$ V	65..100	
Rückflusdämpfung IN/OUT	dB		
Ausgänge	dB	1	4
Durchgangsdämpfung	dB		-1,5 (typisch)
Verstärker EIN		-6	
Verstärker AUS		+6	
SAT SCR Ausgang Teilnehmer			85 (AGC geregelt)
SAT Legacy Ausgang Teilnehmer			-8
terrestrisch Ausgang Teilnehmer			
Verstärker EIN		-6	
Verstärker AUS		-17	
Kanalbandbreite	MHz	46	
Ausgänge Legacy		schaltbar 4	
dCSS/dSCR Ausgänge		schaltbar 4 (dSCR)	
SCR Userbänder pro Ausgang	dB	16	
Ausgangspegel dCSS/dSCR	dB $\mu$ V	85 (AGC geregelt) SCR	
Rückflusdämpfung	dB	-8	
Stromaufnahme*		<500 mA 20 V	
Anschlüsse		F-Buchsen	
unterstützte LNB-Typen		Quattro	
Abmaße	mm	223x143x50	

\* Die Stromversorgung erfolgt extern.

Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (KR POWER F 20) betrieben werden oder ferngespeist über die Teilnehmerausgänge.