

# TESTBOY TV 465

GERÄTETESTER DIN VDE 0701/0702



## DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY TV 465
ANZEIGE	128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter Gut-/Schlecht-Displayanzeige
SCHUTZLEITER-WIDERSTAND PRÜFSTROM	0-1999 Ω 200 mA
ISOLATIONSWIDERSTAND PRÜFSPANNUNG	0-199,9 MΩ Bis 500 V DC
ERSATZABLEITSTROM	0-20,0 mA
MESSSPANNUNG	0-300 V
POLARITÄTSPRÜFUNG	Testspannung <50 V AC
MESSBEREICHSWAHL	Automatisch
ÜBERSPANNUNGS-KATEGORIE	CAT II 300 V
SCHUTZKLASSE	I, II, III
PRÜFNORMEN	DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE E8701/E8702
ABMESSUNG	235 x 140 x 80 mm
GEWICHT	1195 g
SCHNITTSTELLEN	USB und RS-232
SPANNUNGSVERSORGUNG	6 x 1,2 V NiMH Akku oder 6 x 1,5 V AA
LIEFERUMFANG	Inkl. Benutzerhandbuch, Netzteil und Akkus, Bereitschaftstasche, Prüflleitung mit Prüfsonde und Krokodklemme
ZUBEHÖR (OPTIONAL)	Speichererweiterung und Software, USB-Schnittstellenkabel

## IHRE VORTEILE

- // Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE E 8701/E 8702
- // integriertes Kompensationsmodul
- // menügesteuerte Hilfefunktion
- // Batteriekapazität ausreichend für ca. 2600 Prüflinge (je nach Zahl der Messungen)
- // Schnelltest möglich

Ein netzunabhängiger Gerätetester für die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten nach DIN VDE 0701/0702 ist der Testboy TV465. Durch seine leichte Handhabung lassen sich Geräte wie z.B. elektrische Geräte, Werkzeuge mit EIN- AUS-Schalter, Wärmegeräte, Motorgeräte, Leuchten, Mehrfachverteiler und Haushaltsgeräte schnell und unkompliziert prüfen. Dank den vorprogrammierten Prüf-abläufen, der menügesteuerten Hilfefunktion sowie Gut-/Schlecht-Aussagen ist er besonders mühelose zu bedienen und ermöglicht so schnelle und unkomplizierte Prüfungen.