

USB-Datenlogger für Feuchte und Temperatur

testo 184 H1

Eindeutige Alarmindikation

Einfachste Bedienung

Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation

Bequemes Auslesen dank automatischem PDF Report

IT-safe (keine Installation, kein Download)



Abbildung 1:1

Mit den Datenloggern testo 184 können Sie jeden Schritt der Transportkette überwachen. testo 184 H1 ist speziell auf die Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur während des Transports zugeschnitten, um beispielsweise Obst und Gemüse, feuchteempfindliche Medikamente oder Schnittblumen, kontinuierlich zu überwachen.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert.

Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 H1 gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.

Technische Daten

testo 184 H1

USB-Datenlogger testo 184 H1 für Temperatur und Feuchte, unbegrenzte Einsatzzeit durch wechselbare Batterie

Best.-Nr. 0572 1845

EUR 141,00

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage



Zubehör

| | Best.-Nr. | EUR |
|---|-----------|-----------------|
| Wandhalterung für testo 184 | 0554 1841 | 14,00 |
| Lithium-Batterie CR2450, 3 V | 0515 5841 | 2,60 |
| ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung | 0554 1704 | 316,00 |
| ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger | 0554 1705 | 1.418,00 |
| Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184 | 0572 0576 | 346,00 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF, 50 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C | 0520 0176 | 169,00 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät | 0520 0076 | 129,50 |

Sensor

| | |
|-------------|--|
| Messgrößen | Temperatur / Feuchte |
| Messbereich | -20 ... +70 °C 0 ... 100 %rF |
| Genauigkeit | ±0.5 °C (0 ... +70 °C) ±0.8 °C (-20 ... 0 °C) ±1.8 %rF + 3 % v. Mw. bei +25 °C (5 ... 80 %rF) ±0.03 %rF / K (0 ... 60 °C) |
| Auflösung | 0.1 °C 0.1 %rF |

Allgemeine technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Stromversorgung | Lithium-Batterie CR2450, 3V, wechselbar |
| Einsatzzeit | unbegrenzt |
| Batterie-Standzeit | 500 Tage (bei +25 °C und 15 min Messzyklus) |
| Messtakt | 1 min ... 24 h |
| Speicher | 64000 Messwerte |
| Alarmkennzeichnung | über LEDs und Display |
| Abmessung | 44 x 12 x 97 mm |
| Gewicht | 45 g |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebstemperatur | -20 ... +70 °C |
| Lagertemperatur | -55 ... +70 °C |
| Prüfungen, Zertifikate | · Zertifiziert durch HACCP-International · testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2 oder höher) kompatibel zu CFR 21 Part 11 |

1980 0231 15/cw/01.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de