

gorenje



Dunstabzugshaube

735408
TH62E3X

USP :

Motortyp	Kondensatormotor
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	1
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	2
Filtermaterial	waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Aktivkohlefilter Nr.	H10883187
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	150 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	240 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	350 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	50 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	67 dB(A)re 1 pW
Stromverbrauch/Stufe I	72 W
Stromverbrauch/Stufe II	92 W
Stromverbrauch/Stufe III	108 W

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	N/A
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	TH62E3X
Artikelnummer	735408
EAN-Bezeichnung	3838782388415
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl/lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Auszugsesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	110 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50/60 Hz
Zulassungsbescheinigungen	CE,EAC
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	170 mm
Nettogewicht (kg)	6,8 Kg
Bruttomasse (kg)	8,0 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	170 mm
Produkttiefe	306 mm
Breite des verpackten Produktes	662 mm
Höhe des verpackten Produktes	245 mm
Tiefe des verpackten Produktes	370 mm
Abluft	Yes

Features :

Externes Informationssystem	N/A
Produktbeschreibung kurz	HQ60AG2-TH62E3X - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Knobs
Anzahl der Motoren	1

Motorleistung (W)	108 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	No
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m ³ /h)	350 m ³ /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	180 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	1
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	2.10 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	No
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	No

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	N/A
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	350 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	150 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	48,4 kWh/year
Energieeffizienzklasse	C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	N/A
Schalleistungspegel (max.) (db)	67 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	50 dB
Max. Luftmenge	350 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	76,1 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	13,3
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	86,0 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	33,3
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	N/A

