

Trockenschrank

DC6-4

Trockenschränke funktionieren ohne mechanische Einwirkung und ermöglichen das effiziente Trocknen von sehr großen Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung, Overalls, Handschuhen und Schuhen ebenso wie von empfindlicher Kleidung aus Seide oder Leinen.



Der Mensch im Mittelpunkt

Ergonomische Ausführung mit einer griffgerechten Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet

- Einfache Bedienung durch 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäschebeladung trocken ist
- Reliefschrift
- Isolierte Türen für geräuscharmen Betrieb und eine robuste Konstruktion.
- 30 ausziehbare Kleiderstangen für ein einfaches Befüllen und Entleeren.
- Flexible Aufstellung mit höhenverstellbaren Füßen.
- Türanschlag auf links oder rechts umsetzbar.



Produktivität

Zeitersparnis, da kein Aufhängen auf Wäscheleine oder Ständer. Die Tür kann kurzzeitig geöffnet werden, ohne den Trocknungsvorgang dadurch anzuhalten.

Sicherheit

Optionale Einschaltsperrung als Kindersicherung, und der Magnetverschluss der Tür verhindert, dass Kinder sich einsperren können.

Zubehör

Schuhablage für leichteres Trocknen von Schuhen.

Schuhablage: 988704087, 432730568

Handschuhbügel zum besonders effizienten Trocknen von Handschuhen, Hüten usw.

Handschuhbügel: 988704085, 432730569



Technische Daten		DC6-4
Nennkapazität	kg	4
Verdunstungsleistung*	g/min	19
Trockenzeit Baumwolle**	min	105
Nenn-Leistungsaufnahme	kW	1.5
Energie/ Wäschebeladung mit Leinen	kWh/kg	0.6
Energie/verdunstete Wassermenge	kWh/l	1.27

* Gilt für Baumwolle mit 6 kg Trockengewicht bei 50 % Restfeuchtigkeit.

Elektrischer Anschluss		DC6-4
Spannung		
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Anschlüsse		
Abluft	∅ mm	100
Abluftmenge	m ³ /h	50
Geräuschpegel		
Schalleistungs-/Schalldruckpegel bei Trocknung*		57/41
dB(A)		
Gewicht		
netto kg		56
Abmessungen in mm		
A	Breite	595
B	Tiefe	605
C	Höhe	1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Bedientafel		
2 2 Abluftanschluss**		



Die Farbe der Front- und Seitenwände ist silbergrau, der Griff ist dunkelblau.

* Schalleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.

** Anschluss mit mitgeliefertem Entlüftungspalt und Schlauch.

