

UWTgb 1682

Unterbaubarer Weintemperierschrank Vinidor

↑
82-87
↓



Bauart	Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	34¹
Gesamtvolumen	94 l²
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-87 / 60 / mind. 58
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik
	Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279519

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.