

gorenje



Dunstabzugshaube 514489 WHC623E14X

USP :

Motortyp	Kondensatormotor
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	2
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	2
Filtermaterial	waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Aktivkohlefilter Nr.	315275
Umluftset-Nr.	592277
Metalfilter	530104
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	250 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	348 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	408 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	48 dB(A)re 1 pW
max. Geräuschpegel	65 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	65 dB(A)re 1 pW

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	/
Bauform	Standgerät
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	WHC623E14X
Artikelnummer	514489
EAN-Bezeichnung	3838942071997
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbe des dekorativen Kamins	Nichtrostendes Blech Farbe
Material des dekorativen Kamins	Edelstahl
Typ der Dunstabzugshaube	/
Bauart	Wandmontage
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	126 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Zulassungsbescheinigungen	/
Länge des Anschlusskabels (cm)	150 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Dekorkamins (mm)	545/875
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	250 mm
Nettogewicht (kg)	8,6 Kg
Bruttomasse (kg)	11,36 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	250 mm
Produkttiefe	500 mm
Breite des verpackten Produktes	645 mm
Höhe des verpackten Produktes	637 mm
Tiefe des verpackten Produktes	365 mm
Abluft	Ja

Features :

Externes Informationssystem	/
Produktbeschreibung kurz	OK-004/II-WHC623E14X - ESSENTIAL LINE

Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Knobs
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	120 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	Nein
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m ³ /h)	408 m ³ /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	300 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	2
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	6 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	Ja
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	Nein

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	/
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	408 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	250 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	61,5 kWh/year
Energieeffizienzklasse	C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	/
Schalleistungspegel (max.) (db)	65 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	48 dB
Max. Luftmenge	408 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	85,0 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	10,7
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	97,2 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	46,0
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	/

